DisboSEAL® 260 Fugenprimer-S

Haftvermittler für Hybrid-Kleb- und Dichtstoffe auf saugenden Untergründen wie z.B. Beton und Mauerwerk

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Grundierung für DisboSEAL® Hybrid-Dicht- und Klebstoffe auf saugfähigen Untergründen.
Verpackung / Gebindegrößen	500 ml, 12 Dosen pro Karton
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde 12 Monate lagerstabil. Angebrochene Gebinde nicht offen stehen lassen und rasch verbrauchen.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	Durch unterschiedliche Saugfähigkeit der diversen Untergründe kann der exakte Verbrauch nicht ermittelt werden. Als Faustregel gilt: Für 10 l Dichtstoff werden ca. 0,5 l Primer benötigen.
Trocknung	1 min Ablüftzeit bei 20 °C
VOC	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 740 g/l VOC.

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss frostfrei, sauber, trocken, staub-, fettfrei sowie frei von haftungsmindernden Substanzen sein.
Applikation	Der Fugenprimer wird unverdünnt in geringer Schicht mit Tuch oder Lappen aufgetragen.
Geeignete Untergründe	Saugfähige Untergründe, wie z.B. Beton, Putz und Mauerwerk. Es wird empfohlen, Haftversuche durchzuführen.
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit DisboADD® 419 erfolgen.
Hinweise	Auf Materialien, die an die angrenzende Dichtmasse leicht wandernde Bestandteile abgeben können (z.B. Teer, Bitumen etc.), ist keine ausreichende Haftung zu erzielen.



	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: Ethylacetat, 2-Propanol. Enthält Dibutylzinndilaurat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Besondere Hinweise	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten. EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 640 g/l VOC.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.