DisboSEAL® 261 Fugenprimer-M

Haftvermittler für Hybrid-Kleb- und Dichtstoffe auf nicht saugenden Untergründen wie z.B. Metall und Kunststoff

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Grundierung für DisboSEAL® Hybrid-Dicht- und Klebstoffe auf nicht saugenden Untergründen.
Farbtöne	farblos
Verpackung / Gebindegrößen	500 ml, 12 Dosen pro Karton
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde 12 Monate lagerstabil.
	Angebrochene Gebinde nicht offen stehen lassen und rasch verbrauchen.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	Durch schwankende Fugenbreite/-tiefe kann kein exakter Verbrauch angegeben werden. Der Durchschnittliche Verbrauch liegt bei 0,5 l Primer für 10 l Dichtstoff.
Trocknung	Das Material muss abgelüftet sein, die Ablüftezeit beträgt bei 20 °C ca. 15 Minuten.
VOC	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 640 g/l VOC.

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und frei von haftungsmindernden Substanzen sein.
Materialzubereitung	Das Material ist gebrauchsfertig.
Applikation	Das Material wird in dünner Schicht mit einem Tuch oder Lappen aufgetragen.
Geeignete Untergründe	Alle nichtsaugenden Untergründe wie Metalle, Kunststoffe, Glas, etc. Es wird empfohlen, Haftversuche durchzuführen.
Hinweise	Auf Materialien, die an die angrenzende Dichtmasse leicht wandernde Bestandteile abgeben können (z.B. Teer, Bitumen, etc.), ist keine ausreichende Haftung zu erzielen.



	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Enthält: 2-Propanol, Titantetraisopropanolat.
Besondere Hinweise	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.