

# Capatect Reiniger

Lösung zum Reinigen der Capatect Dosierpistole und des Werkzeuges bei Verwendung von Capatect Füllschaum B1 und Capatect Sanierschaum B1.



## Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Capatect Reiniger ermöglicht das Entfernen unausgehärteter Rückstände von Capatect Füllschaum B1 sowie Capatect Sanierschaum B1 an und in der Capatect Dosierpistole und deren Adapter. Zum Reinigen von Werkzeugen und Bauwerksoberflächen durch den angehängten Sprayventilaufsatz.				
Wirkstoffe	Spezialreiniger auf Aceton-Basis. Wirkstoffgemisch mit Treibgas.				
Farbtöne	transparent				
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zündtemperatur: 365°</li> <li>■ Dampfdruck bei 20 °C: 3500 hPa</li> <li>■ Dichte bei 20 °C: 0,73 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ Flammpunkt: &lt; 0 °C</li> <li>■ Konsistenz: flüssig</li> </ul>				
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde ca. 1 Jahr lagerstabil.				
Verpackung / Gebindegrößen	12 Dosen/Karton.				
Artikelstamm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Gebindeeinheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0381 0001</td> <td>Dose á 500 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Gebindeeinheit	0381 0001	Dose á 500 ml
Artikelnummer	Gebindeeinheit				
0381 0001	Dose á 500 ml				

## Verarbeitung

Verarbeitung	<p><b>Verwendung als Pistolenreiniger:</b> Aufgebrauchte Dose mit Capatect Füllschaum B1 bzw. Capatect Sanierschaum B1 von Dosierpistole abschrauben; dabei vom Körper abgewandt halten. Dose mit Capatect Reiniger aufschrauben und Inhalt an geeignetem Ort so lange versprühen bis kein Schaum mehr austritt. Sprühvorgang nach ca. 15 minütiger Einwirkdauer wiederholen. Reinigungsdose abschrauben und Adaptergewinde der Dosierpistole von eventuellen Schaumresten befreien; ggf. ein sauberes Tuch mit etwas Reiniger zu Hilfe nehmen.</p> <p>Adaptergewinde mit Vaselinespray einsprühen, bevor eine neue Dose mit Capatect Füllschaum B1 bzw. Capatect Sanierschaum B1 aufgeschraubt wird.</p> <p><b>Verwendung als Sprayreiniger:</b> Nur auf Werkstoffen verwenden, die nicht empfindlich gegen Aceton sind. Grobe Schaumanhaftungen zunächst mit Spachtel o. ä. abheben. Mitgeliefertes Sprayventil – vom Körper abgewandt – auf Dosenventil aufstecken, die zu reinigenden Flächen besprühen und nach kurzer Einwirkdauer mit einem Tuch sauber reiben.</p>
--------------	--



Ergänzungsprodukte /  
Systemkomponenten

Capatect Dosierpistole	
Artikelnummer	Packung
0380 0001	Karton à 1 Stk.

Capatect Füllschaum		
Artikelnummer	Doseninhalt	Packung
00871 0817	à750 ml	1 Kart. = 12 Dosen

Capatect Sanierschaum B1		
Artikelnummer	Doseninhalt	Packung
01141 0817	à750 ml	1 Kart. = 12 Dosen

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise lt. Chemikaliengesetz

Extrem entzündbares Aerosol. - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. - Verursacht schwere Augenreizung. - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. - Nach Handhabung verunreinigte Hautflächen gründlich waschen. - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. - BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. - Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Unter Verschluss aufbewahren. - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. - Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Entsorgung

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.

Abfallschlüsselnummer

35 106 (gemäß ÖNORM S 2100)

EWC/EAK

08 00 00

Wassergefährdungsklasse

WGK 1

ADR/RID

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter [www.capatect.at](http://www.capatect.at) abgerufen werden.

Verwendungszweck

Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt.

Technische Information: Capatect Reiniger, Stand: 06 / 2017

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.**, A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: [www.synthesa.at](http://www.synthesa.at), E-Mail: [office@synthesa.at](mailto:office@synthesa.at)  
**Capatect Baustoffindustrie GmbH.**, A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: [www.capatect.at](http://www.capatect.at), E-Mail: [info@capatect.at](mailto:info@capatect.at)

A-1110 Wien  
Sofie-Lazarfeld-Str. 10  
Tel. 0 1 / 20 146  
Fax. 0 1 / 20 146-3504  
[wien@synthesa.at](mailto:wien@synthesa.at)

A-3300 Amstetten  
Clemens-Holzmeister-Str. 1  
Tel. 0 74 72 / 64 4 24  
Fax. 0 74 72 / 64 1 67  
[amstetten@synthesa.at](mailto:amstetten@synthesa.at)

A-4053 Haid/Ansfelden  
Betriebspark 2  
Tel. 0 72 29 / 87 1 18  
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100  
[ansfelden@synthesa.at](mailto:ansfelden@synthesa.at)

A-5071 Salzburg-Wals  
Viehhauser Straße 73  
Tel. 0 662 / 85 30 59  
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511  
[salzburg@synthesa.at](mailto:salzburg@synthesa.at)

A-6175 Kematen/lbk.  
Industriezone 11  
Lehenweg 4  
Tel. 0 52 32 / 29 29  
Fax. 0 52 32 / 29 30  
[kematen@synthesa.at](mailto:kematen@synthesa.at)

A-6830 Rankweil  
Lehenweg 4  
Tel. 0 55 22 / 44 6 77  
Fax. 0 55 22 / 43 6 73  
[rankweil@synthesa.at](mailto:rankweil@synthesa.at)

A-8101 Gratkorn  
Eggenfelder Straße 5  
Tel. 0 31 24 / 25 0 30  
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525  
[gratkorn@synthesa.at](mailto:gratkorn@synthesa.at)

A-9020 Klagenfurt  
Hirschstraße 38  
Tel. 0 463 / 36 6 33  
Fax. 0 463 / 36 6 43  
[klagenfurt@synthesa.at](mailto:klagenfurt@synthesa.at)