Rohrdurchführung

PVC-Formteil mit integriertem Dichtring und aufgeklebtem Glasfasergewebe zum Anschluss an Rohrdurchführungen.

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Kunststoff-Formteil mit integriertem Gummidichtring, kraftschlüssig aufgeklebtes Gewebe und Abzugskante für die Armierungsmasse. Für schlagregensichere Anschlüsse von Flächenbeschichtungen an Rohrdurchführungen.

Verwendungszweck / Eigenschaften

- Schlagregensicherer Übergang zwischen Fassade und Rohr (1200 Pascal)
- Kein aufwändiges Abdichten mit Fugendichtband notwendig
- Verhindert Rissbildungen und Bauschäden
- Definierte Abzugskante
- Integriertes, alkalibeständiges, zug- und schiebefestes, weichmacherfreies 145 g Gewebe
- Rationale Ausführung in einem Arbeitsgang
- Witterungsbeständig
- Für folgende Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) erhältlich:
  50 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm und 125 mm

Farbtöne

Kunststoff und Gewebe: Weiß

Technische Daten

Material Profil:	Hart PVC
Glasfasergewebe:	330 mm x 330 mm
Glasfasergewebebefestigung:	verklebt

Lagerung

Geschützt vor direkter, anhaltender Sonnenbestrahlung, vor Aufheizung, vor mechanischen Belastungen. Eben und spannungsfrei.

Verpackung / Gebindegrößen

Karton: 10 Stk. (inkl. Gleitmittel)
Palette: 18 Karton / 180 Stk.

Stückweise Abnahme möglich (exkl. Gleitmittel).

Verarbeitung

Verarbeitung

Die Rohrdurchführung wird vor der Flächenarmierung angebracht. Die systembezogene Armierungsmasse im Bereich Gewebe der Rohrdurchführung vollflächig auftragen.
Nach Prüfung auf Schäden und Reinigung des Anschlussrohres wird die Innenseite der Rohrdurchführung mit Gleitmittel beschichtet, auf das Anschlussrohr bis zum Untergrund aufgeschoben und das Gewebe faltenfrei in die noch frische Armierungsmasse eingebettet. Auf eine Überlappung der Flächenarmierung von mindestens 10 cm muss geachtet werden.



Mindestverarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase sind hinsichtlich der Armierungsmasse Temperaturen unter + 5 °C (Bauwerks-, Material- und Lufttemperatur) unzulässig. Verarbeitung bei praller Sonne, Regen, Nebel bzw. Taupunktunterschreitung nur mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Diese Bedingungen müssen mindestens 2 Tage nach erfolgtem Auftrag eingehalten werden. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost!

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.