DisboADD® 901 1 K-PU-Primer

Haftvermittler für DisboFLOOR® 304 RAPID, DisboFLOOR® 305 und DisboFLOOR® 449

Produktbeschreibung

Verwendungszweck / Eigenschaften	Haftvermittler für DisboFLOOR® 304 RAPID, DisboFLOOR® 305 und DisboFLOOR® 449. DisboADD® 901 wird eingesetzt auf tragfähigen PU-Beschichtungen sowie auf nichtsaugenden Anschlüssen, z.B. Hart-PVC.
Eigenschaften	■ schnelltrocknend ■ leicht zu verarbeiten ■ gebrauchsfertig
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	1K-Polyurethanharz, lösemittelhaltig
Farbtöne	blau-lasierend
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde mindestens 9 Monate lagerstabil.
Dichte	ca. 0,9 g/cm³
Verpackung / Gebindegrößen	1 Liter Blechgebinde
VOC-Gehalt	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG < 740 g/l.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	PU-Beschichtungen sowie nicht saugene Anschlüsse, z.B. Hart-PVC. Bei anderen Untergründen muss die Haftung durch das Anlegen von Probeflächen geprüft werden. Der Untergrund muss tragfähig, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.
Untergrundvorbereitung	Untergrund reinigen, anschleifen und gründlich entstauben.
Materialzubereitung	
Auftragsverfahren	Mit einem fusselfreien Tuch gleichmäßig dünn auf die Oberfläche auftragen. Bei 20 °C nach frühestens 1 Stunde, spätestens nach 6 Stunden, die nachfolgende PU-Beschichtung auftragen.
Verbrauch	ca. 30 ml/m² (auf rauen Flächen Mehrverbrauch)
Verarbeitungsbedingungen	Die Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 10 °C betragen und darf 30 °C nicht überschreiten. Die relative Luftfeuchtigkeit muss zwischen 35 - 80 % liegen. Die Untergrundtemperatur muss immer mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.

NEU!



Hinweise	**Entsorgung:** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen. **Technische Beratung** Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Besondere Hinweise	Gefahr: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nebel oder Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Enthält: Xylol, Ethylbenzol, Hexamethylendiisocyanate, Oligomer, Dioctylzinndilaurat. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Hotline für Allergieanfragen:** 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	
Giscode	PU50
Verwendungszweck	Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.